



(ماستیک پلیمری CO-220)

ماستیک پلیمری CO-220 (دو جزئی) از سری محصولات شرکت مواد مهندسی مکرر می باشد که بر پایه رزینهای سینتتیک (Synthetic polymers) تولید و ارائه می گردد .

از کاربری ویژه این محصول تسطیح سطوح ناهموار بتونی بوده که با توجه به چسبندگی مناسب و عدم انقباض بعد از کیورینگ ، ماستیک مناسبی جهت تسطیح و تراز نمودن سطوح بتونی می باشد .

موارد مصرف

- تسطیح دیوارهای بتونی
- تسطیح مقاطع در رفتگی قالب در دیوارها و سقفهای بتونی
- تسطیح سقفهای بتونی

خواص فیزیکی و ظاهری

شکل ظاهری	مایع
رنگ	کرم روشن
وزن مخصوص (دانسیته)	1.45 gr/cm ³
ویسکوزیته (C)۲۵	۳۹۰۰ mps
نسبت ترکیب وزنی دو جزء	(رزین) ۳۵ واحد
	(هاردنر) ۱۰۰ واحد
زمان میکس دو جزء	۳ دقیقه
عمر مصرف (C)۲۵ gr , ۲۵۰	۳۰ دقیقه
زمان خشک شدن سطحی	۲۴ ساعت
زمان خشک شدن نهایی	۳ روز
عمر نگهداری در انبار (C)۲۰ (عدم وجود رطوبت و نور)	۶۶ ماه

بسته بندی

این محصول در بسته بندیهای ۲۷ کیلو گرمی قابل ارائه می باشد .