

اکومیکسرو میکسر هوراند

مزیت ها :



- قابلیت پذیرش تا ۱۲ میکروفن با کنترل های مجزا
- دارای دو ورودی استریو
- خروجی استریو برای ضبط برنامه به کمک دک کاست
- کنترل ولوم و صدای زیر و بم
- مجهز به ویومتر جهت نمایش حجم سیگنال خروجی
- سیستم اکو دیجیتال با امکان تغییر ، دامنه تاخیر ، تکرار و سرعت اکو



مدل SH-12EMX	مشخصات فنی	مدل SH-12EMX	مشخصات فنی
بهبتر از ۷۰dB	نسبت سیگنال به نویز	۳mV	حساسیت ورودی میکروفن
۸۰۰mV مونو	سطح سیگنال Line out	۶۰۰ اهم	امپدانس ورودی میکروفن
۲/۵V استریو	سطح سیگنال Rec out	۵۰ کیلو اهم	حساسیت ورودی AUX In
۶۰۰ اهم	امپدانس خروجی Line out	۴۰۰mV	حساسیت ورودی Line in
۵۰ کیلو اهم	امپدانس خروجی Rec out	۲۰Hz-۲۰KHz	پهنای باند
متغیر ۸۰۰ mS	زمان تاخیر اکو	±۱۰dB در فرکانس ۱۰۰ هرتز	عملکرد BASS (صدای بم)
۲۵۶ K DRAM	حافظه کمکی اکو	±۱۰dB در فرکانس ۱۰ کیلو هرتز	عملکرد TREBLE (صدای زیر)