



((اطلاعات فنی دستگاههای مرکزی))

AV500	AV 400	AV 300	مدل دستگاه مرکزی
سیکلونیک	سیکلونیک	سیکلونیک	تکنیک مکش
۲۲۰ ولت	۲۲۰ ولت	۲۲۰ ولت	ولتاژ
۵۰ هرتز	۵۰ هرتز	۵۰ هرتز	فرکانس
۳/۳ اسب بخار	۱/۶ اسب بخار	۱/۶ اسب بخار	قدرت مکش
۳ واحد با حداکثر ۱۰۰۰ متر مربع مساحت	۳ واحد با حداکثر ۶۰۰ متر مربع مساحت	۳ واحد با حداکثر ۴۰۰ متر مربع مساحت	ظرفیت تمیز کنندگی
۴۰ لیتر با امکان تخلیه سریع	۲۵ لیتر با امکان تخلیه سریع	۲۵ لیتر با امکان تخلیه سریع	گنجایش مخزن زباله
فلزی ۰/۹ میلیمتر	فلزی ۰/۹ میلیمتر	فلزی ۰/۹ میلیمتر	جنس بدنه
سفید	سفید	سفید	رنگ بدنه
الکترواستاتیک	الکترواستاتیک	الکترواستاتیک	نوع رنگ
۵۰×۵۰×۱۱۰ سانتیمتر	۴۰×۴۰×۱۰۰ سانتیمتر	۴۰×۴۰×۱۰۰ سانتیمتر	ابعاد دستگاه مرکزی
۱۲ ولت	۱۲ ولت	۱۲ ولت	جریان تحریک فرمان
۲×۱ افشان	۲×۱ افشان	۲×۱ افشان	کابل جریان تحریک
سنسور حرارتی	سنسور حرارتی	سنسور حرارتی	سیستم حفاظتی موتور
موتورخانه، پارکینگ، زیرزمین و انباری (نصب بر روی دیوار)	موتورخانه، پارکینگ، زیرزمین و انباری (نصب بر روی دیوار)	موتورخانه، پارکینگ، زیرزمین و انباری (نصب بر روی دیوار)	محل نصب دستگاه
در ارتفاع ۴۰ سانتیمتر از سطح زمین	در ارتفاع ۴۰ سانتیمتر از سطح زمین	در ارتفاع ۴۰ سانتیمتر از سطح زمین	محل نصب پریز مکنده
۲۹/۵ کیلوگرم	۲۰/۵ کیلوگرم	۱۷/۵ کیلوگرم	وزن دستگاه
توکار و یا از طریق رایزرها، داکتها و کاذبها	توکار و یا از طریق رایزرها، داکتها و کاذبها	توکار و یا از طریق رایزرها، داکتها و کاذبها	نحوه لوله کشی
پی وی سی	پی وی سی	پی وی سی	جنس لوله
۵ سانتیمتر قطر ۲/۲ میلیمتر ضخامت	۵ سانتیمتر قطر ۲/۲ میلیمتر ضخامت	۵ سانتیمتر قطر ۲/۲ میلیمتر ضخامت	ابعاد لوله های توکار
زانو و سه راه ۴۵ درجه	زانو و سه راه ۴۵ درجه	زانو و سه راه ۴۵ درجه	اتصالات
ای بی اس (با شاسی توکار)	ای بی اس (با شاسی توکار)	ای بی اس (با شاسی توکار)	پریز مکنده
۸ متر - با قابلیت تغییر بر حسب نیاز	۸ متر - با قابلیت تغییر بر حسب نیاز	۸ متر - با قابلیت تغییر بر حسب نیاز	طول لوله خرطومی